

1. Przedmiotem zamówienia jest :

Sukcesywna dostawa nowych opon do pojazdów znajdujących się w dyspozycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

2. Wykaz ilościowy opon określający wymagania minimalne:

Opony drogowe	ILOŚĆ
315/80 R22,5 napędowe wg. etykiety D B 74dB wytrzymałość 156/150K M+S Opona bezdętkowa, ma być przystosowana do ekstremalnych mieszanych warunków pracy charakteryzującą się wysoką przyczepnością i doskonałym potencjałem przebiegu, musi posiadać wysoką odporność na zniszczenia spowodowane pęknięciami, przecięciami i kamieniami. Solidna budowa karkasu zapewniająca odporność na uderzenia oraz bieżnikowalność. Producent zrzeszony w E.T.R.T.O.	44
315/80 R22,5 kierunkowe wg. etykiety C B 71dB wytrzymałość 156/150K M+S. Opona bezdętkowa, z wysoką odpornością na zniszczenia spowodowane pęknięciami, przecięciami i kamieniami. Solidna budowa karkasu zapewniająca odporność na uderzenia oraz bieżnikowalność. Opona na oś sterującą ma być przeznaczona do pracy w wymagających mieszanych warunkach eksploatacyjnych. Producent zrzeszony w E.T.R.T.O.	16
265/70 R19,5 przyczepy - 143-141J M+S wg. etykiety D B 72dB, opona przystosowana do przyczep niskopodwoziowych i naczep. Producent zrzeszony w E.T.R.T.O.	16
Opony przemysłowe	
31x15,5 - 15NHS wzmacniane, odporne na przebicia, klasa minimum L-3	8
335/80 R20 (min. L3) Kostka wielokierunkowa, wzmacniane, posiadająca stalowe opasanie, klasa minimum L-3; przystosowane do pracy na podłożu betonowo asfaltowym. Zamawiający nie dopuszcza opon jednokierunkowych ani z bieżnikiem „jodełka”! Producent zrzeszony w E.T.R.T.O.	8
460/70 R24 IND (min. wysokość bieżnika 33 mm) Kostka wielokierunkowa wzór kostka 159/A8 obciążenie przy 10km/h min.6500kg na postoju min. 10000kg, przeznaczenie- przemysłowa, posiadająca stalowe opasanie; opona dwukierunkowa z bieżnikiem kostka. Zamawiający nie dopuszcza opon jednokierunkowych ani z bieżnikiem „jodełka”! Producent zrzeszony w E.T.R.T.O.	24
20.5 R25 opona w klasie L5, o indeksie nośności minimum 193 A2, karkas oznaczony min. dwiema gwiazdkami, konstrukcja radialna całostalowa (all-steel), przeznaczony do pracy przy dużych obciążeniach, bieżnik tradycyjny	4
23.5 R25 opona w klasie L5, o indeksie nośności minimum 201 A2, karkas oznaczony min. dwiema gwiazdkami, konstrukcja radialna całostalowa (all-steel), przeznaczony do pracy przy dużych obciążeniach, bieżnik trakcyjny Producent zrzeszony w E.T.R.T.O.	4

2. Wymagany termin realizacji zamówienia- sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Dostarczone opony muszą być fabrycznie nowe, posiadać nalepkę lub etykietę zawierającą informację na temat określonych parametrów opony (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów) oraz muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 951)
4. Etykiety, które przytoczone są przy rozmiarze opon dotyczące: oporu toczenia, hamowania na mokrej nawierzchni, zewnętrznego hałasu toczenia opon, wytrzymałości oraz klasy ścieralności muszą być o takich parametrach, bądź wyższych. Podane parametry dotyczące opon są parametrami minimalnymi.
5. Oferowane opony wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta powinny być: nowe, nie używane, nie regenerowane, w kategorii I-szej, spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz spełniające normy PN i EU.
6. Dostarczone ogumienie musi nadawać się do przechowywania zgodnie z PN-C-94300-7:1997 Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego.
8. Wykonawca dostarcza indywidualne karty gwarancyjne na opony. W przypadku braku kart gwarancyjnych Zamawiający nie dokona odbioru opon.
9. Odpowiedzialność za braki i wady podczas transportu do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
10. Minimalny okres gwarancji producenta na opony to 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
11. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt do siedziby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. Z o.o., Rudno 17, 14-100 Ostróda. Dostawy w godzinach 7 -15
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia odchyleń na plus bądź na minus w ilości opon wykazanych w **załączniku Nr 2** (Formularz Cenowy) do Umowy, jednak nie więcej niż o 10%, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Powyższa okoliczność nie będzie miała żadnego wpływu na zawartą w Ofercie Wykonawcy cenę.